


## DB126H

### Barkylar




#### Produktfunktioner

- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa



Skyddshölje på termostat



Ställbara hyllor

### Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen har en vändbar upphängd dörr med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup> 0.35	Energiklassificering	A
Vändbar dörr	Ja	Temperaturintervall	°C +2 till +10	Energiförbrukning	kWh/24tim 0.96
Härdet glas	Ja	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 350
Hyllnummer & hylltyp	2 vita näthyllor	Brutto- / nettovikt	kg 52 / 46	Effekt	
Hyllfärg	Vit	Brutto-/nettovolym	l 125 / 115	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyllmått	495x350 mm	<b>Kylning och funktioner</b>		Ineffekt	W 95
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup> 196	Typ av regulator	Elektronisk	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Typ av kylning	Ventilerad	Ljudnivå	dB(A) 44
Utvändig finish	Svart	Typ av avfrostning	Automatisk	<b>Dimensioner</b>	
Invändig finish	Aluminiumstuckatur	Köldmedium	R600a	Invändiga mått (BxDxH)	mm 510 x 418 x 720
Interiörlampa	LED	Laddning köldmedium	g 55	Externa mått (BxDxH)	mm 600 x 520 x 870
Lås	Ja	Termometer	Ja	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 685 x 575 x 940
				40 fot containerlast	delar 136